

EEx - hliníková skříňka ZAG-EX

- Hliníková skříňka EEx do prostředí ohroženého výbuchem v zónách I a II
- Odolnost proti korozi díky hliníkové slitině AlSi 12, krytí IP 66 dle DIN 40050/EN 60529
- Krytí vrchních ploch práškovou barvou, standardní odstín RAL 7001 stříbrošedá
- Těsnění krytu z neoprénu, odolné teplotám -40° až + 80° C
- Šroubky krytu z antikorozi oceli, proveditelné drážkovým či křížovým šroubovákem
- Upevnění na stěnu integrovanými šroubovými kanálky nezasahující do vnitřních obvodů

- zapojení do spolehlivě zajištěného elektrického okruhu s modrými přichytkami a modrým kabelovým příslušenstvím
- spojovací svorky a kabelové příslušenství s Ex - schválením jsou vybaveny uvnitř přípustných horních mezí
- Evropské normy EN 50014 a EN 50019 jsou splněny
- ochrana proti výbuchu - krátké znamení EEx e II T6



Schválení:

EX 93 C. 3006 U, EX 96 D. 3123 U (prázdná skříňka)
EX 93 C. 3183 X, EX 96 D. 3126 (prohlášení o shodě)

Vybavení:

Svorkové bloky, řadové svorky
Krycí vodič-připojnice
Vnější koncovka-standardní
Kabelové přívody

Příslušenství a úpravy:

Nástěnné spojky z antikorozi oceli
Vnitřní a vnější klouby
Ochrana vrchní plochy proti mořské vodě
Silikonové těsnění pro teplotní odolnost do +130° C

Rozměry v mm

Obj. kód	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Balení
ZAG-EX 2	58	64	34	51	57	27	17	9	46	36	1
ZAG-EX 3	98	64	34	92	57	27	17	9	86	35	1
ZAG-EX 4	150	64	36	143	57	29	20	10	138	35	1
ZAG-EX 5	75	80	57	73	73	51	46	15	63	52	1
ZAG-EX 6	125	80	57	118	73	51	45	15	113	52	1
ZAG-EX 7	175	80	57	168	73	51	45	15	163	52	1
ZAG-EX 9	122	120	80	113	111	73	62	20	106	82	1
ZAG-EX 10	220	120	80	213	111	73	63	20	204	82	1
ZAG-EX 11	160	160	90	151	151	83	74	20	140	110	1
ZAG-EX 12	260	160	90	250	150	83	74	20	240	110	1
ZAG-EX 13	360	160	90	351	150	83	74	20	340	110	1
ZAG-EX 15	200	230	110	191	219	106	97	20	180	180	1
ZAG-EX 16	330	230	110	320	220	102	93	20	310	180	1

Značka typu pro prázdné skříňky: ZAG-EX 2...16

Značka typu pro svorkové skříňky: ZAG-EX 2K...16K - cena na telefonní dotaz

