

# Elektrické odizolovací přístroje


Abtech






Anamet

Bimed





Reiku

Technik

Obrázek	Objednací kód	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)
	AI 01	0,05-6	8,8	180x294x190
	Elektrický odizolovací přístroj: - rozsah průřezů 0,05-6mm <sup>2</sup> - maximální průměr vodiče 5mm - rozsah odizolovacích délek 3,0-20mm - minimální délka vodiče 22mm + odizolovací délka - napájení 230V / 50Hz / 46VA - takt 0,5s - barva modrá, RAL 5012			
	AI 02	0,05-2,5	8,8	180x294x190
	Elektrický odizolovací přístroj: - rozsah průřezů 0,05-2,5mm <sup>2</sup> - maximální průměr vodiče 4mm - rozsah odizolovacích délek 3,0-20mm - minimální délka vodiče 15mm + odizolovací délka - napájení 230V / 50Hz / 46VA - takt 0,5s - barva modrá, RAL 5012			
	AI 03	0,5-6	8,8	180x294x220
Elektrický odizolovací přístroj: - rozsah průřezů 0,5-6mm <sup>2</sup> - maximální průměr vodiče 4mm - rozsah odizolovacích délek 13-30mm - minimální délka vodiče 32mm + odizolovací délka - napájení 230V / 50Hz / 46VA - takt 0,5s - barva modrá, RAL 5012				
AI 04	2,5-16	9	180x294x220	
Elektrický odizolovací přístroj: - rozsah průřezů 2,5-16mm <sup>2</sup> - maximální průměr vodiče 8mm - rozsah odizolovacích délek 3,0-20mm - minimální délka vodiče 22mm + odizolovací délka - síť 230V / 50Hz / 46VA - takt 1,5s - barva modrá, RAL 5012				

Obrázek	Objednávací kód	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)
	PP 12470	0,14-50	1,45	370
	Pneumatický lisovací přístroj bez čelistí a příslušenství. Lisovací čelisti viz kleště LK-3. Rozsah: - izolovaná oka do 6mm <sup>2</sup> - neizolovaná oka do 16mm <sup>2</sup> - izolované a neizolované dutinky do 50mm <sup>2</sup>			
	PP 12471	-	-	-
	Sada příslušenství k pneumatickému přístroji obsahuje: - pneumatický nožní pedál - stolní držák s vestavěným pojistným ventilkem - spojovací hadičky mezi pedálem a držákem vč. koncovek - svěrka k uchycení držáku k pracovnímu stolu a ochranná krytka			
	PP 12474	-	-	-
	Posuvný adaptér k uchycení aretačních přípravků k přístroji.			
AP ..	-	-	-	-
Aretační přípravky k přesnému vedení kabelových koncovek mezi lisovací čelisti.				
	CBL-25	0,14-50	7,6	410x410x160
	Pneumatický lisovací přístroj bez čelistí. Lisovací čelisti viz kleště LK-3. Rozsah: - izolovaná oka do 6mm <sup>2</sup> - neizolovaná oka do 16mm <sup>2</sup> - izolované a neizolované dutinky do 50mm <sup>2</sup> - pracovní tlak vzduchu max. 6 bar / 90 PSI - lze použít posuvný adaptér PP 12474 i aretační přípravky AP..			
	FMP-20	0,14-50	14	280x160x280
	Pneumatický paralelní lisovací přístroj bez čelistí. Rozsah: - izolovaná oka do 6mm <sup>2</sup> - neizolovaná oka do 16mm <sup>2</sup> - izolované a neizolované dutinky do 50mm <sup>2</sup> - pracovní tlak vzduchu max. 6 bar / 90 PSI - lze použít posuvný adaptér PP 12474 i aretační přípravky AP.. - lisovací čelisti viz kleště LK-3			
	UP/42-P	0,14-95	25	165x400x380
	Pneumatický paralelní lisovací přístroj bez čelistí. Rozsah: - izolovaná oka do 6mm <sup>2</sup> - neizolovaná oka do 95mm <sup>2</sup> - izolované a neizolované dutinky do 50mm <sup>2</sup> - pracovní tlak vzduchu max. 6 bar / 90 PSI - lisovací síla 4,5 t - zdvih 17mm - lze použít posuvný adaptér PP 12474 i aretační přípravky AP.. - lisovací čelisti viz kleště LK-3 při použití adaptéru WDTA			
	UPD 6/95 D	-	-	-
	Lisovací čelist pro Cu kabelová oka 6-95mm <sup>2</sup> .			
	WDTA	-	-	-
Adaptér pro použití lisovacích čelistí viz kleště LK-3.				

# Elektrické odizolovací a lisovací přístroje

Obrázek	Objednací kód	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)
	EP 11676	0,25-2,5/2x0,5-2x1	0,85	245
	Elektrický lisovací přístroj na dutinky s izolací i bez izolace: - lisovací délka 13mm - vysoká rychlost lisování (délka lisovacího cyklu 20ms) - napájení 220V / 50Hz - spínání automatické při zasunutí dutinky s plastovým límcem nebo ruční při lisování dutinky bez izolace			
	EP 11677	-	-	-
	Násuvný magnet umožňující uchycení přístroje na svislou kovovou podložku (např. stěnu rozvaděče).			
	MC 25	0,25-2,5	13	320x165x300
	Elektrický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky v páse: - pro každý průřez je zapotřebí výměna lisovacího a odizolovacího přípravku Přípravky pro průřezy 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> jsou součástí dodávky: - takt 1,2 s - napájení 220V / 50Hz - příkon 80 VA - rozměry 320x165x300mm			
	ECM 01	0,5-2,5	17	285x335x395
	Elektrický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky v páse: - pracuje bez nutnosti výměny jakýchkoliv lisovacích nebo odizolovacích přípravků - takt 2,5 s - lisovací délka 8mm - napájení 230V / 50Hz / 100VA - rozměry 285x335x395mm - barva modrá, RAL 5012			



Abtech

Anamet

Bimed

Reiku

Technik

Obrázek	Objednávací kód	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)
	UNIC-GK	0,34-1	23	390x310x415
	Elektropneumatický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky v páse: - jednoduchá výměna lisovacího a odizolovacího přípravku pro průřez 0,34mm <sup>2</sup> - takt 1 s - lisovací délka 8mm - napájení 230V / 50Hz / 20VA - tlakový vzduch 5 bar - barva modrá, RAL 5012			
	UNIC-G	0,5-2,5	23	390x310x415
	Elektropneumatický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky v páse: - pracuje bez nutnosti výměny jakýchkoliv lisovacích nebo odizolovacích přípravků - takt 1 s - lisovací délka 8mm - napájení 230V / 50Hz / 20VA - tlakový vzduch 5 bar - barva modrá, RAL 5012			
	UNIC-L	0,5-2,5	31	390x330x460
	Elektropneumatický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky sypané: - pracuje bez nutnosti výměny jakýchkoliv lisovacích nebo odizolovacích přípravků - takt 1 s - lisovací délka 8mm - napájení 230V / 50Hz / 20VA - tlakový vzduch 5 bar - barva modrá, RAL 5012			
	UNIC-LS	0,5-2,5	31	390x330x460
	Elektropneumatický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky sypané: - pracuje bez nutnosti výměny jakýchkoliv lisovacích nebo odizolovacích přípravků - takt 1 s - lisovací délka 6 / 8 / 10 mm - napájení 230V / 50Hz / 20VA - tlakový vzduch 5 bar - barva modrá, RAL 5012			
UNIC-LZ	2x0,5-2x1,5	31	390x330x460	
Elektropneumatický odizolovací a lisovací automat na izolované dutinky dvojité sypané: - pracuje bez nutnosti výměny jakýchkoliv lisovacích nebo odizolovacích přípravků - takt 1 s - lisovací délka 8mm - napájení 230V / 50Hz / 20VA - tlakový vzduch 5 bar - barva modrá, RAL 5012				

# Elektropneumatické odizolovací a lisovací přístroje

Objednávací kód	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)
AM 02.1	0,5-2,5	40	530x400x460

Elektropneumatický odizolovací a lisovací automat na neizolované dutinky sypané:

- takt 3 s
- lisovací délka 6 / 8 / 10 mm
- napájení 230V / 50Hz / 115VA
- tlakový vzduch 5 bar
- barva modrá, RAL 5012

Přístroj lisuje dutinky následujících průřezů a délek:

Průřez	0,5mm <sup>2</sup>	0,75mm <sup>2</sup>	1,0mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>
Délka	6 a 10mm	6 a 10mm	6 a 10mm	7, 10 a 12mm	7, 10 a 12mm



Abtech

Anamet

Bimed

Reiku

Technik