

ANACONDA MULTIFLEX, chránička typu S.L.B.

S.L.B.: Flexibilní a robustní

Typ Multiflex S.L.B. je velice užitečný v situacích, kdy je požadována robustní kovová chránička a vysoká flexibilita. Tato chránička má konstrukci s pravouhlym zámkem v kombinaci s pozinkovaným ocelovým opletením. V kombinaci se speciálními spojovacími prvky se tato chránička instaluje snadno a rychle. Typ Multiflex S.L.B. se zvláště používá v (mechanicky) kritických situacích, jako je konstrukce strojů, ocelářské provozy, ale také transportní systémy a bezpečnost. Typ S.L.B. je výborný na ochranu kabelů před částicemi kovu, proti vandalství a hlodavcům.



Konstrukce: Pozinkovaná ocel s pravouhlym zámkem.
Teplota: -55 °C až +300 °C.
Barva: Kovové zbarvení

Obchodní velikost SL	Palec	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Spojovací prvky	ISO	M16/M20	M16/M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63
	PG	9/11	11/13,5	16	21	29	36	42	48
Vnitřní průměr	mm	10,1	12,6	16,0	21,0	26,5	35,1	40,3	51,6
Vnější průměr	mm	14,2	16,9	20,3	25,3	31,4	40,5	46,2	57,5
Poloměr ohybu (v ose)	stat.	mm	50	60	75	90	120	135	165
	dyn.	mm	65	85	110	140	170	215	250
Standardní balení	m	30	30	30	30	30	30	15	15
Objednací kód		107.710.2	107.712.2	107.716.2	107.720.2	107.726.2	107.735.2	109.740.2	109.750.2

Multiflex typ S.L.B. Klasifikace EN 50086	Hodnota	Popis
Odolnost proti tlaku	4	Vysoká (1250 N)
Odolnost proti nárazu	4	Vysoká (6 J)
Minimální teplota	5+	-55 °C
Maximální teplota	6+	+300 °C
Odolnost proti ohybu	4	Flexibilní
Elektrické vlastnosti	1	S charakteristikami vodivosti
Odolnost proti vnikání pevných předmětů (I)	4	Ochrana před částicemi $\varnothing > 1,0$ mm
Odolnost proti vnikání vody (P)	0	Nedefinováno
Korozní odolnost uvnitř / vně	2	Střední / Střední
Pevnost v tahu	4	Vysoká (1000 N)
Odolnost proti šíření plamenů	1	Nepodporuje šíření plamenů
Zátěž zavěšením	0	Nedefinováno

Zvláštní dodatky:

Chránička ve velikostech 1 1/2" a 2" z profilu s pravouhlym zámkem.

Velikosti 3/8" až 1" jsou skladem v továrně, dodací lhůta u ostatních činí 4 až 6 týdnů.

Větší nebo odlišné velikosti nebo odlišné velikosti balení jsou k dispozici na přání.



Vhodné spojovací prvky pro Multiflex typ S.L.B. jsou uvedeny na stranách 27 a 28.