


ANACONDA MULTIFLEX, chránička typu S.L.I.

S.L.I.: Flexibilní a korozivzdorná

S.L.I. má podobně jako typ S.L. konstrukci s pravoúhlým zámkem založenou na Anaconda Sealtite. S.L.I. se ale vyrábí z nerezové oceli. Typ S.L.I. se používá hlavně jako přívodní hadice k přístrojům. S.L.I. se ovšem také používá ve slévárenském průmyslu oceli a hliníku, konstrukci strojů a přístrojů a bezpečnostním průmyslu. Typ S.L.I. je velmi populární v průmyslu optických vláken.

Konstrukce: Nerezová ocel AISI 304 s pravoúhlým zámkem.
Teplota: -100 °C až +600 °C.
Barva: Kovové zbarvení.



Pravouhý zámek

Obchodní velikost SL	Palec	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Spojovací prvky	ISO	-	-	M12	M16/M20	M16/M20	M20	M25	M32
	PG	-	-	7	9/11	11/13,5	16	21	29
Vnitřní průměr	mm	3,2	4,8	6,4	10,1	12,6	16,0	21,0	26,5
Vnější průměr	mm	5,1	6,9	8,5	12,8	15,5	18,9	23,9	30,0
Poloměr ohybu (v ose)	stat.	mm	21	23	40	50	60	75	90
	dyn.	mm	30	33	50	65	85	110	140
Standardní balení	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Objednací kód		600.003.2	600.005.2	600.006.2	600.010.2	600.012.2	600.016.2	600.020.2	600.026.2

Multiflex typ S.L.I. Klasifikace EN 50086	Hodnota	Popis
Odolnost proti tlaku	3	Střední (750 N)
Odolnost proti nárazu	3	Střední (2 J)
Minimální teplota	5+	-100 °C
Maximální teplota	7+	+600 °C
Odolnost proti ohybu	4	Flexibilní
Elektrické vlastnosti	0	Nedefinováno
Odolnost proti vnikání pevných předmětů (I)	4	Ochrana před částicemi Ø > 1,0 mm
Odolnost proti vnikání vody (P)	0	Nedefinováno
Korozní odolnost uvnitř / vně	4	Vysoká / Vysoká
Pevnost v tahu	3	Střední (500 N)
Odolnost proti šíření plamenů	1	Nepodporuje šíření plamenů
Zátěž zavěšením	0	Nedefinováno

Zvláštní dodatky:

Velikosti 1/2" až 4" jsou skladem v továrně, dodací lhůta u ostatních činí 4 až 5 týdnů. Větší nebo odlišné velikosti nebo odlišné velikosti balení jsou k dispozici na přání. Chránička velikosti 1/8" je k dispozici také s pláštěm (žluté PVC p/n. 364.003.1 Tato chránička má max. roztažnost 2,5% a je speciální pro optická vlákna. Chránička velikosti 1/4" je k dispozici také s pláštěm (žlutý PU) p/n. +331.710.1 Tato chránička má max. roztažnost 2,5 % a je speciální pro optická vlákna.



Vhodné spojovací prvky pro Multiflex typ S.L.I. jsou uvedeny na stranách 27 a 28.