

Kabelová vývodka s Pg závitem


Vývodka Pg BS

VDE 0619

Materiál: Polyamid 6
 Barva: RAL7001 (šedá)
 RAL9005 (černá)
 RAL7035 (světle šedá)
 RAL3025 (červená)
 RAL9003 (bílá)
 RAL5015 (modrá)

Krytí: IP68, 5 barů
 Pracovní teplota: Stálá -30 °C až +80 °C
 Krátkodobá až do 150 °C

Těsnění: Neopren



Velikost	Objednací kód šedé	Objednací kód světle šedé	Objednací kód černé	Objednací kód modré*	Objednací kód bílé*	Objednací kód červené*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BS-01	BS-11	BS-21	BS-31	BS-41	BS-51	13	8	15	3,0-6,5	100
Pg 9	BS-02	BS-12	BS-22	BS-32	BS-42	BS-52	16	8	19	4,0-8,0	50
Pg 11	BS-03	BS-13	BS-23	BS-33	BS-43	BS-53	19	8	22	5,0-10,0	50
Pg 13,5	BS-04	BS-14	BS-24	BS-34	BS-44	BS-54	21	9	27	6,0-12,0	50
Pg 16	BS-05	BS-15	BS-25	BS-35	BS-45	BS-55	23	10	27	10,0-14,0	50
Pg 21	BS-06	BS-16	BS-26	BS-36	BS-46	BS-56	29	11	33	13,0-18,0	25
Pg 29	BS-07	BS-17	BS-27	BS-37	BS-47	BS-57	37	11	42	18,0-25,0	20
Pg 36	BS-08	BS-18	BS-28	BS-38	BS-48	BS-58	47	13	53	22,0-32,0	10
Pg 42	BS-09	BS-19	BS-29	BS-39	BS-49	BS-59	54	13	60	30,0-38,0	volně
Pg 48	BS-10	BS-20	BS-30	BS-40	BS-50	BS-60	59	14	65	34,0-44,0	volně

Vývodka Pg s redukčním těsněním BSR*

Velikost	Objednací kód šedé*	Objednací kód světle šedé*	Objednací kód černé*	Objednací kód modré*	Objednací kód bílé*	Objednací kód červené*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSR-01	BSR-11	BSR-21	BSR-31	BSR-41	BSR-51	13	8	15	2,0-5,0	100
Pg 9	BSR-02	BSR-12	BSR-22	BSR-32	BSR-42	BSR-52	16	8	19	2,0-6,0	50
Pg 11	BSR-03	BSR-13	BSR-23	BSR-33	BSR-43	BSR-53	19	8	22	3,0-7,0	50
Pg 13,5	BSR-04	BSR-14	BSR-24	BSR-34	BSR-44	BSR-54	21	9	27	5,0-9,0	50
Pg 16	BSR-05	BSR-15	BSR-25	BSR-35	BSR-45	BSR-55	23	10	27	7,0-12,0	50
Pg 21	BSR-06	BSR-16	BSR-26	BSR-36	BSR-46	BSR-56	29	11	33	9,0-16,0	25
Pg 29	BSR-07	BSR-17	BSR-27	BSR-37	BSR-47	BSR-57	37	11	42	12,0-20,0	20
Pg 36	BSR-08	BSR-18	BSR-28	BSR-38	BSR-48	BSR-58	47	13	53	20,0-26,0	10
Pg 42	BSR-09	BSR-19	BSR-29	BSR-39	BSR-49	BSR-59	54	13	60	25,0-31,0	volně
Pg 48	BSR-10	BSR-20	BSR-30	BSR-40	BSR-50	BSR-60	59	14	65	29,0-35,0	volně

* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.