

Kabelová vývodka s metrickým závitem


Vývodka metrická BM

EN 50262

Materiál: Polyamid 6
 Barva: RAL7001 (šedá)
 RAL9005 (černá)
 RAL7035 (světle šedá)
 RAL3025 (červená)
 RAL9003 (bílá)
 RAL5015 (modrá)

Krytí: IP68, 5 barů
 Pracovní teplota: Stálá -30 °C až +80 °C
 Krátkodobá až do 150 °C

Těsnění: Neopren



Velikost	Objednací kód šedé	Objednací kód světle šedé	Objednací kód černé	Objednací kód modré*	Objednací kód bílé*	Objednací kód červené*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BM-05	BM-1S	BM-2S	BM-3S	BM-4S	BM-5S	12	8	15	3,0-6,5	100
M 16	BM-01	BM-11	BM-21	BM-31	BM-41	BM-51	16	10	22	5,0-10,0	50
M 16	BM-01L	BM-11L	BM-21L	BM-31L	BM-41L	BM-51L	16	15	22	5,0-10,0	50
M 20	BM-02	BM-12	BM-22	BM-32	BM-42	BM-52	20	10	24	6,0-12,0	50
M 20	BM-02L	BM-12L	BM-22L	BM-32L	BM-42L	BM-52L	20	15	24	6,0-12,0	50
M 20	BM-03	BM-13	BM-23	BM-33	BM-43	BM-53	20	10	27	10,0-14,0	50
M 20	BM-04	BM-14	BM-24	BM-34	BM-44	BM-54	20	15	27	10,0-14,0	50
M 25	BM-05	BM-15	BM-25	BM-35	BM-45	BM-55	25	10	33	13,0-18,0	25
M 25	BM-06	BM-16	BM-26	BM-36	BM-46	BM-56	25	15	33	13,0-18,0	25
M 32	BM-07	BM-17	BM-27	BM-37	BM-47	BM-57	32	18	42	18,0-25,0	20
M 40	BM-08	BM-18	BM-28	BM-38	BM-48	BM-58	40	18	53	22,0-32,0	10
M 50	BM-09	BM-19	BM-29	BM-39	BM-49	BM-59	50	18	60	30,0-38,0	volně
M 63	BM-10	BM-20	BM-30	BM-40	BM-50	BM-60	63	18	65	34,0-44,0	volně

Vývodka metrická s redukčním těsněním BI*

Velikost	Objednací kód šedé*	Objednací kód světle šedé*	Objednací kód černé*	Objednací kód modré*	Objednací kód bílé*	Objednací kód červené*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BI-05	BI-1S	BI-2S	BI-3S	BI-4S	BI-5S	12	8	15	2,0-5,0	100
M 16	BI-01	BI-11	BI-21	BI-31	BI-41	BI-51	16	10	22	3,0-7,0	50
M 16	BI-01L	BI-11L	BI-21L	BI-31L	BI-41L	BI-51L	16	15	22	3,0-7,0	50
M 20	BI-02	BI-12	BI-22	BI-32	BI-42	BI-52	20	10	24	5,0-9,0	50
M 20	BI-02L	BI-12L	BI-22L	BI-32L	BI-42L	BI-52L	20	15	24	5,0-9,0	50
M 20	BI-03	BI-13	BI-23	BI-33	BI-43	BI-53	20	10	27	7,0-12,0	50
M 20	BI-04	BI-14	BI-24	BI-34	BI-44	BI-54	20	15	27	7,0-12,0	50
M 25	BI-05	BI-15	BI-25	BI-35	BI-45	BI-55	25	10	33	9,0-14,0	25
M 25	BI-06	BI-16	BI-26	BI-36	BI-46	BI-56	25	15	33	9,0-14,0	20
M 32	BI-07	BI-17	BI-27	BI-37	BI-47	BI-57	32	18	42	12,0-20,0	10
M 40	BI-08	BI-18	BI-28	BI-38	BI-48	BI-58	40	18	53	20,0-26,0	10
M 50	BI-09	BI-19	BI-29	BI-39	BI-49	BI-59	50	18	60	25,0-31,0	volně
M 63	BI-10	BI-20	BI-30	BI-40	BI-50	BI-60	63	18	65	29,0-35,0	volně


* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.

Kabelová vývodka s metrickým závitem*

Vývodka metrická BM-EN*

EN 50262

Materiál: Polyamid 6
 Barva: RAL7001 (šedá)
 RAL9005 (černá)
 RAL7035 (světle šedá)
 RAL3025 (červená)
 RAL9003 (bílá)
 RAL5015 (modrá)
 Krytí: IP68, 5 barů
 Pracovní teplota: Stálá -30°C až +80°C
 Krátkodobá až do 150°C
 Těsnění: Neopren




Velikost	Objednací kód šedé*	Objednací kód světle šedé*	Objednací kód černé*	Objednací kód modré*	Objednací kód bílé*	Objednací kód červené*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BM-EN-05	BM-EN-15	BM-EN-25	BM-EN-35	BM-EN-45	BM-EN-55	12	6	15	3,0-6,0	100
M 16	BM-EN-01	BM-EN-11	BM-EN-21	BM-EN-31	BM-EN-41	BM-EN-51	16	8	16	4,0-8,0	50
M 20	BM-EN-02	BM-EN-12	BM-EN-22	BM-EN-32	BM-EN-42	BM-EN-52	20	10	24	8,0-13,0	50
M 25	BM-EN-03	BM-EN-13	BM-EN-23	BM-EN-33	BM-EN-43	BM-EN-53	25	8	29	11,0-17,0	25
M 32	BM-EN-04	BM-EN-14	BM-EN-24	BM-EN-34	BM-EN-44	BM-EN-54	32	10	36	15,0-21,0	20
M 40	BM-EN-05	BM-EN-15	BM-EN-25	BM-EN-35	BM-EN-45	BM-EN-55	40	10	46	19,0-28,0	10
M 50	BM-EN-06	BM-EN-16	BM-EN-26	BM-EN-36	BM-EN-46	BM-EN-56	50	18	56	30,0-38,0	volně
M 63	BM-EN-07	BM-EN-17	BM-EN-27	BM-EN-37	BM-EN-47	BM-EN-57	63	18	68	34,0-44,0	volně

Vývodka metrická BM-X do výbuch EEX

EN 50262

Materiál: Polyamid 6
 Barva: RAL9005 (černá)
 Prachová ochrana: montovaná
 Číslo shody: ZELM 01 ATEX 0061X
 Typ ochrany: EEX e II
 Krytí: IP68, 5 barů
 Pracovní teplota: Stálá -30°C až +80°C
 Krátkodobá až do 150°C
 Těsnění: Neopren



Velikost	Objednací kód černé	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BM-X5	12	8	15	3,0-6,5	100
M 16	BM-X1	16	10	22	5,0-10,0	50
M 16	BM-XL	16	15	22	5,0-10,0	50
M 20	BM-X2	20	10	24	6,0-12,0	50
M 20	BM-X2L	20	15	24	6,0-12,0	50
M 20	BM-X3	20	10	27	10,0-14,0	50
M 20	BM-X4	20	15	27	10,0-14,0	50
M 25	BM-X5	25	10	33	13,0-18,0	25
M 25	BM-X6	25	15	33	13,0-18,0	25
M 32	BM-X7	32	18	42	18,0-25,0	20
M 40	BM-X8	40	18	53	22,0-32,0	10
M 50	BM-X9	50	18	60	30,0-38,0	volně
M 63	BM-X0	63	18	65	34,0-44,0	volně

* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.