


# Mosazná kabelová vývodka pro stíněné kabely s Pg závitem

## Vývodka Pg BSEM

Materiál: Poniklovaná mosaz  
 Vložka: Polyamid 6  
 Krytí: IP 68  
 Pracovní teplota: Stálá -40° C až +100° C  
 Těsnění: Neopren  
 „O“ kroužek: NBR



Velikost	Objednací kód	TD mm	TL mm	Min. Shield mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSEM-01	13	6	2,5	14	3,0-6,5	volně
Pg 9	BSEM-02	16	6	3	17	4,0-8,0	volně
Pg 11	BSEM-03	19	6	4	20	5,0-10,0	volně
Pg 13,5	BSEM-04	21	6,5	5	22	6,0-12,0	volně
Pg 16	BSEM-05	23	6,5	8	24	10,-14,0	volně
Pg 21	BSEM-06	29	7,5	11	30	13,0-18,0	volně
Pg 29	BSEM-07	37	8	16	40	18,0-25,0	volně
Pg 36	BSEM-08	47	9	19	50	22,0-32,0	volně

## Vývodka Pg s prodlouženým závitem BSEN\*

Velikost	Objednací kód*	TD mm	TL mm	Min. Shield mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSEN-01	10	8	2,5	14	3,0-6,5	volně
Pg 9	BSEN-02	16	10	3	17	7,0-8,0	volně
Pg 11	BSEN-03	19	10	4	20	5,0-10,0	volně
Pg 13,5	BSEN-04	21	10	5	22	6,0-12,0	volně
Pg 16	BSEN-05	23	10	8	24	10,-14,0	volně
Pg 21	BSEN-06	29	12	11	30	13,0-18,0	volně
Pg 29	BSEN-07	37	12	16	40	18,0-25,0	volně