


Mosazná kabelová vývodka pro stíněné kabely s metrickým závitem

Vývodka metrická BMEM

Materiál: Poniklovaná mosaz
 Vložka: Polyamid 6
 Krytí: IP 68
 Pracovní teplota: Stálá -40 °C až +100 °C
 Těsnění: Neopren
 „O“ kroužek: NBR



Velikost	Objednací kód	TD mm	TL mm	Min. Shield mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BMEM-05	12	6	2,5	14-14	3,0-6,5	volně
M 16	BMEM-01	16	7	3	18-17	4,0-8,0	volně
M 20	BMEM-02	20	8	5	22-22	6,0-12,0	volně
M 25	BMEM-03	25	8	8	27-24	10,0-14,0	volně
M 32	BMEM-04	32	9	11	34-30	13,0-18,0	volně
M 40	BMEM-05	40	9	16	43-40	18,0-25,0	volně
M 50	BMEM-06	50	9	19	55-50	22,0-32,0	volně
M 63	BMEM-07	63	14	30	68-64	34,0-44,0	volně

Vývodka metrická s prodlouženým závitem BMEN*

Velikost	Objednací kód*	TD mm	TL mm	Min. Shield mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BMEN-05	12	12	2,5	14-14	4,0-8,0	volně
M 16	BMEN-01	16	12	3	18-17	5,0-10,0	volně
M 20	BMEN-02	20	12	5	22-22	6,0-12,0	volně
M 25	BMEN-03	25	12	8	27-24	10,0-14,0	volně
M 32	BMEN-04	32	15	11	34-30	13,0-18,0	volně
M 40	BMEN-05	40	15	16	43-40	18,0-25,0	volně
M 50	BMEN-06	50	15	19	55-50	22,0-32,0	volně
M 63	BMEN-07	63	18	30	68-64	34,0-44,0	volně

* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.