


Mosazná kabelová vývodka s Pg závitem

Vývodka Pg BSBC

Materiál: Poniklovaná mosaz
 Vložka: Polyamid 6
 Krytí: IP 68
 Pracovní teplota: Stálá -40 °C až +100 °C
 Těsnění: Neopren
 „O“ kroužek: NBR



Velikost	Objednací kód	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSBC-01	13	6	14	3,0-6,5	volně
Pg 9	BSBC-02	16	6	17	4,0-8,0	volně
Pg 11	BSBC-03	19	6	20	5,0-10,0	volně
Pg 13,5	BSBC-04	21	6,5	22	6,0-12,0	volně
Pg 16	BSBC-05	23	6,5	24	10,-14,0	volně
Pg 21	BSBC-06	29	7,5	30	13,0-18,0	volně
Pg 29	BSBC-07	37	8	40	18,0-25,0	volně
Pg 36	BSBC-08	47	9	50	22,0-32,0	volně
Pg 42	BSBC-09	54	12	58	30,0-38,0	volně
Pg 48	BSBC-10	59	14	64	34,0-44,0	volně

Vývodka Pg s prodlouženým závitem BSBE*

Velikost	Objednací kód*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSBE-01	13	10	14	3,0-6,5	volně
Pg 9	BSBE-02	16	10	17	4,0-8,0	volně
Pg 11	BSBE-03	19	10	20	5,0-10,0	volně
Pg 13,5	BSBE-04	21	10	22	6,0-12,0	volně
Pg 16	BSBE-05	23	10	24	10,-14,0	volně
Pg 21	BSBE-06	29	12	30	13,0-18,0	volně
Pg 29	BSBE-07	37	12	40	18,0-25,0	volně
Pg 36	BSBE-08	47	14	50	22,0-32,0	volně
Pg 42	BSBE-09	54	16	58	30,0-38,0	volně
Pg 48	BSBE-10	59	18	64	34,0-44,0	volně

* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.