


Mosazná kabelová vývodka s metrickým závitem

Vývodka metrická BMBC

Materiál: Poniklovaná mosaz
 Vložka: Polyamid 6
 Krytí: IP 68
 Pracovní teplota: Stálá -40 °C až +100 °C
 Těsnění: Neopren
 „O“ kroužek: NBR



Velikost	Objednáací kód	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BMBC-05	12	6	14-14	3,0-6,5	volně
M 16	BMBC-01	16	7	18-17	4,0-8,0	volně
M 20	BMBC-02	20	8	22-22	6,0-12,0	volně
M 25	BMBC-03	25	8	27-24	10,0-14,0	volně
M 32	BMBC-04	32	9	34-30	13,0-18,0	volně
M 40	BMBC-05	40	9	43-40	18,0-25,0	volně
M 50	BMBC-06	50	10	55-50	22,0-32,0	volně
M 63	BMBC-07	63	14	68-64	34,0-44,0	volně

Vývodka metrická s prodlouženým závitem BMBE*

Velikost	Objednáací kód*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BMBE-05	12	12	14-14	3,0-6,5	volně
M 16	BMBE-01	16	12	18-17	4,0-8,0	volně
M 20	BMBE-02	20	12	22-22	6,0-12,0	volně
M 25	BMBE-03	25	12	27-24	10,0-14,0	volně
M 32	BMBE-04	32	15	34-30	13,0-18,0	volně
M 40	BMBE-05	40	15	43-40	18,0-25,0	volně
M 50	BMBE-06	50	15	55-50	22,0-32,0	volně
M 63	BMBE-07	63	18	68-64	34,0-44,0	volně

* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.