

Nerezová skříňka SX

- Antikorozní skříňka z ušlechtilé oceli, nerezavějící ocel typ 1.4404/316L
- Krytí IP 65 až IP 68 dle DIN 40050/EN 60529
- Těsnění krytu z lehčené pryže s odolností -40° až + 80° C
- Šroubky krytu v uzavřených vinutých (metrických) vložkách vně vnitřního prostředí
- Upevnění ke stěně přivařenými vnějšími příchytkami
- Vnitřní upevnění montovaným obložením základní desky, DIN - lištami, atd. v přivařeném spodním můstku



Příslušenství:

DIN-lišty TS 15, TS 32, TS 35
 Motované obložení z ušlechtilé oceli nebo pozinkovaného ocelového plechu
 Svěrací kamínky a řadové svorky, typ dle výběru
 Kabelové přírady pro různé požadavky

Úpravy:

Přírubové desky až ke 4 stranám skříňky
 Přivařené PG-plochy pro vyšší krytí
 Strojní opracování pro kabelové přírady a výřezy

Rozměry v mm

Obj. kód	A	B	C	(C)	D	E	F	G	H	I	Balení
SX 45	114	114	51	-	92	92	75	75	145	79	1
SX 64	102	152	63	-	80	120	63	112	152	79	1
SX 66	152	152	140	-	140	120	112	112	202	79	1
SX 0. 14*	152	229	140	200	127	184	92	169	202	131	1
SX 1 .14*	234	324	140	200	209	279	174	264	286	174	1
SX 1,5 .14*	306	306	140	200	241	261	246	306	356	156	1
SX 2 .14*	327	324	140	200	347	279	312	264	422	174	1
SX 3 .14*	372	448	140	200	347	403	312	388	422	298	1
SX 4 .14*	372	510	140	200	347	465	312	450	422	360	1
SX 5 .14*	510	510	140	200	485	465	450	450	560	360	1
SX 6 .14*	510	780	140	200	485	735	450	720	560	580	1
SX 7 .14*	650	950	140	200	625	905	590	890	700	750	1
SX 8 .14*	800	1250	140	200	776	1197	740	1190	850	1050	1
SX 6 .3	510	780	300	-	485	735	450	720	560	580	1
SX 7 .3	650	950	300	-	625	905	590	890	700	750	1
SX 8 .3	800	1250	300	-	776	1197	740	1191	850	1050	1

*Dle volby konstrukční výška 140mm a 200 mm

