

Elektronické tiskárny M-1

Popisující bužírky, štítky i samolepicí pásy



Objednací kód	M-1 Std.	M-1 Pro II
Způsob tisku	teplný přenos (300 dpi)	teplný přenos (300dpi)
Rychlost tisku	12,5 mm/s	standardně 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s
Bužírky	běžně dodávané bužírky okrouhlého průměru (2,5-5,2 mm), PVC bužírka, průhledná bužírka, smršťovací bužírka	běžně dodávané bužírky okrouhlého průměru (2,5-6,5 mm), PVC bužírka, průhledná bužírka, smršťovací bužírka
Samolepicí pásy	originální kazety se 30 m pásy, šíře 6, 9, 12 mm v barvě bílé nebo žluté	originální kazety se 30 m pásy, šíře 6, 9, 12 mm v barvě bílé nebo žluté
Štítky bílé / žluté	4 mm široký a 0,9 mm silný plastový pásek (5m)	4 mm široký a 0,9 mm silný plastový pásek (5m)
Barvicí pásy	originální kazety barvicí pásy v barvě bílé 85m nebo černé 100m	originální kazety barvicí pásy v barvě bílé 85m nebo černé 100m
Kapacita barvicí pásy	4200 nastřížení na jednu kazetu (pro délku nastřížení 25 mm)	4200 nastřížení na jednu kazetu (pro délku nastřížení 25 mm)
Velikost znaků	2mm, 3mm, 6mm (50% nebo 100% velikosti)	2mm, 3mm, 6mm (50% nebo 100% velikosti)
Fonty	Canon Finetech Original	Canon Finetech Original nebo výběr fontu v operačním systému Windows díky možnosti propojení s PC
Znaky	alfanumerické, elektroinstalační symboly	alfanumerické, elektroinstalační symboly
Metoda vkládání	klávesnice (63 tlačítek odpovídá IBM klávesnici)	klávesnice (63 tlačítek odpovídá IBM klávesnici)
Display	LCD Graphic (160x64 bodů) 10znaků x 2 řádky	LCD Graphic (160x64 bodů) 10znaků x 2 řádky
Registr slov	15 znaků x 15 slov	15 znaků x 15 slov
Vnitřní paměť	2500 znaků/soubor, 7500 znaků/všechny soubory	2500 znaků/soubor, 15000 znaků/všechny soubory
Délka nastřížení bužírky	7-60 mm	7-60 mm
Rychlost jednotlivých nastřížení	21 ks za minutu (20 mm délka nastřížení, automatická funkce nastříhávání)	30-35 ks za minutu (20 mm délka nastřížení, automatická funkce nastříhávání)
Režim nastříhávání	automatické nastříhávání (možno vypnout), automatické odstříhávání	automatické nastříhávání (možno vypnout), automatické odstříhávání
Délka nastřížení štítku	7-150 mm	7-150 mm
Připojitelné k PC	ne	ano
Napájecí zdroj	AC adaptér	AC adaptér
Provozní teplota	15° - 32,5°C	15° - 32,5°C
Vnější rozměry	250 mm x 300 mm x 85 mm	250 mm x 300 mm x 85 mm
Hmotnost	2kg	2kg

Možnosti tiskáren M-1

Popisující bužírky, štítky i samolepicí pásy

Rychlost, vysoká kvalita, přímý tisk na bužírky a štítky
Možnost tisku až 15-20 ks nastřížení za minutu. Inkoust, vyvinutý speciálně k tomuto účelu zajišťuje zřetelný, nestíratelný a vodě odolný popis. Barvu tisku lze měnit jednoduše výměnou s barvicí páskou.



Tisk na 4 mm široký plastový pásek pro identifikační systém kabelů
Tiskne na 4 mm plastový pásek pro značení pomocí průsvitných plastových nálepek na kabely typ PT.



Tisk na jakékoliv bužírky okrouhlého průměru od 2,5 mm včetně průhledné bužírky a na samolepicí pásy
Tiskne na běžně používané bužírky všech barev (vnitřní průměr v rozmezí 2,5 mm až 5,2 mm) nebo na bílé a žluté samolepicí pásy (šířka 6, 9, 12 mm) vyrobené speciálně pro tiskárnu M-1.
Doporučujeme PVC bužírky, tisk na silikon není možný.
Používejte bužírky pouze od průměru 2,5 mm.



Výběr fontu a využití databází

Připojením typu M-1 Pro II k PC získáváte možnost výběru tiskového fontu. Můžete si vybrat jakýkoli font systému Windows a používat veškeré databáze.

Souprava umožňující připojení k PC obsahuje řídicí software a komunikační kabel a proto můžete používat přístroj M-1 Pro II jako běžnou tiskárnu.




Plně automatická funkce nastřihávání

Můžete si zvolit poloautomatický nasekávací režim, ale v případě potřeby i režim plně automatizovaný, což výrazně usnadňuje práci.

Příznivý rozsah provozní teploty


Provozní teplota popisovačů je 15° až 35°C.
Součástí dodávky popisovače je adaptér 220 V.

Doplňky pro tiskárny M-1

Obrázek	Objednací kód	Balení (MJ)
	M-1 kufřík 1ks	1ks
	Měkký kufřík s popruhem přes rameno k uložení a bezpečnému přenášení přístroje M-1.	
	M-1 navádění 1ks	1ks
	Kazeta pro navádění bužírky v metráži do přístroje .	
	M-1 software 1ks	1ks
	Software pro komunikaci přístroje M-1 Pro II s PC avč. propojovacího kabelu.	
	M-1 nůž 1ks	1ks
	Náhradní sada stříhacích nožů.	
	M-1 čistící sada 1ks	1ks
	Čistící sada.	

Spotřební materiál pro tiskárny M-1

Popisující bužírky, štítky i samolepicí pásky

Obrázek	Objednací kód	Balení (MJ)
	M-1/M11 TISK černá	100m
	M-1/M11 TISK bílá	85m
	Kazety s tiskovou páskou.	
	M-1 SB bílá 3,2/1,6	5m
	M-1 SB žlutá 3,2/1,6	5m
	M-1 SB bílá 4,8/2,4	5m
	M-1 SB žlutá 4,8/2,4	5m
	M-1 SB bílá 6,4/3,2	5m
	M-1 SB žlutá 6,4/3,2	5m
	M-1 SB bílá 3/1	5m
	M-1 SB žlutá 3/1	5m
	M-1 SB bílá 6/2	5m
	M-1 SB žlutá 6/2	5m
Kazety se smrštiteľnou bužírkou 2:1 nebo 3:1.		
	M-1 PÁSKA 6 bílá	30m
	M-1 PÁSKA 6 žlutá	30m
	M-1 PÁSKA 9 bílá	30m
	M-1 PÁSKA 9 žlutá	30m
	M-1 PÁSKA 12 bílá	30m
	M-1 PÁSKA 12 žlutá	30m
	Kazety se samolepicí páskou šíře 6, 9 nebo 12mm.	
	M-1 NN 6 bílá	30m
	M-1 NN 6 žlutá	30m
	M-1 NN 9 bílá	30m
	M-1 NN 9 žlutá	30m
	M-1 NN 12 bílá	30m
	M-1 NN 12 žlutá	30m
	Náhradní náplň samolepicích pásek do kazet.	
	M-1 PÁSEK 4 bílá	5m
	M-1 PÁSEK 4 žlutá	5m
	Kazety se 4mm plastovým páskem.	
M-1 nůž		1ks
Náhradní sada stříhacích nožů.		
M-1 čistící sada		1ks
Čistící sada.		

Abtech

Anamet

Bimed

Reiku

Technik