

Značení vodičů

Použitý materiál: návlečky - měkčené PVC
 Charakteristika: samozhášecí, bezhalogenové
 odolné vůči chemikáliím, gama a UV záření
 znaky pro délku 3mm: 0-9, A-Z, + - / . , = zem
 znaky pro délku 6mm: L1 L2 L3 PE MP, nebo jiné* (U1, U2, W1, ...)



| Obrázek | Objednací kód | Délka (mm) | Průměr vodiče (mm) | Průřez vodiče (mm ²) | Balení (ks) |
|--|------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| | PA 02/3 | 3,0 | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 200 |
| | PA 02/6 | 6,0 | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 100 |
| | PA 02/6* | 6,0 | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 100 |
| | PA 1/3 | 3,0 | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 200 |
| | PA 1/6 | 6,0 | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 100 |
| | PA 1/6* | 6,0 | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 100 |
| | PA 2/4 | 4,0 | 4-10 | 2,5-16 | 100 |
| | PA 2/6 | 6,0 | 4-10 | 2,5-16 | 100 |
| | PA 3/6 | 6,0 | 8-16 | 16-70 | 20 |
| | PA 3/9 | 9,0 | 8-16 | 16-70 | 20 |
| Uzavřená návlečka s potiskem, v barvě žluté nebo v barvách EURO kódu | | | | | |
| | MD 02 | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 20 |
| | MD 10 | | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 20 |
| Plastová tyčinka prázdná, pro snadné navlékání návleček PA 02 a PA 1 | | | | | |
| | MD 02 "..." | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 10 |
| | MD 10 "..." | | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 10 |
| | MD 02 "0"- "9" | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 10 |
| | MD 1 "0"- "9" | | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 10 |
| Plastová tyčinka s 25ks návlečkami PA 02 nebo PA 1 s čísly nebo písmeny | | | | | |
| | PA 02/3 euro "0"- "9" | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 250 |
| | PA 02/3 žlutá "0"- "9" | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 250 |
| Uzavřená návlečka v délce 3mm s čísly 0-9, v barvě žluté nebo v barvách EURO kódu | | | | | |
| | MDH 2002 | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 1 |
| | MDH 2010 | | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 1 |
| Otočný aplikátor prázdný pro tyčinky s návlečkami PA 02 nebo PA 1 | | | | | |
| | MDH 2002 K | | 1,3-3,0 | 0,2-1,5 | 1 |
| | MDH 2010 K | | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 1 |
| Otočný aplikátor s tyčinkami návleček PA 02 nebo PA 1 (a' 25ks) Obsahuje následující znaky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,/,R,S,T,U,V,+,-,zem | | | | | |
| | PA 1 | | 1,0-2,0 | 0,2-1,5 | 200m |
| | PA 1,5 | | 1,5-2,0 | 0,5-1,5 | 100m |
| | PA 2,5 | | 2,5-4,0 | 1,5-2,5 | 100m |
| | PA 3 | | 2,5-5 | 1,5-4,0 | 100m |
| | PA 4 | | 3,5-5 | 2,5-4,0 | 100m |
| | PA 16 | | 4-10 | 2,5-16 | 50m |
| | PA 70 | | 8-16 | 16-70 | 25m |
| Uzavřená návlečka v barvě žluté, nenastříhaná, bez potisku | | | | | |












Abtech

Anamet

Bimed

Reiku

Technik

| Obrázek | Objednací kód | Průměr vodiče (mm) | Průřez vodiče (mm ²) | Balení (ks) |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
|   | PC 10/3 | 2,4-3,0 | 0,4-1,5 | 200 |
| | PC 20/3 | 3,0-4,0 | 1,5-3,0 | 200 |
| | PC 30/3 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | 200 |
| | PC 40/4 | 5,0-6,2 | 4,0-5,0 | 200 |
| Otevřená návlečka v délce 4, 6 nebo 12 mm s potiskem nebo bez potisku, v barvě žluté | | | | |
|   | PT 02/15 | 1,2-2,0 | 0,5-1,5 | 200 |
| | PT 02/21 | 1,2-2,0 | 0,5-1,5 | 200 |
| | PT 10/15 | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 200 |
| | PT 10/21 | 2,5-5,0 | 1,5-4,0 | 200 |
| | PT 20/15 | 4-10 | 2,5-16 | 100 |
| | PT 20/21 | 4-10 | 2,5-16 | 100 |
| | PT 30/15 | 8-16 | 16-75 | 100 |
| | PT 30/21 | 8-16 | 16-75 | 100 |
| Uzavřená návlečka v délce 15 nebo 21 mm s otvorem pro vložení štítku, průhledná Do průhledných návleček PT lze vkládat štítky PF nebo 4mm pásek potisklý tiskárnou M-1. | | | | |
|  | PF 10/15 | | | 10 x A4 |
| | PF 10/21 | | | 10 x A4 |
| Aršíky A4 s plastovými štítky pro použití do průhledných návleček PT | | | | |
|   | | Rozměry kapsy (mm) | | |
| | PM 10/33 | | 4,5 x 33,0 | 100 |
| | PM 20/33 | | 9,5 x 33,0 | 100 |
| | PM 20/66 | | 9,5 x 66,0 | 50 |
| | PM 24/33 | | 12,0 x 33,0 | 50 |
| | PM 24/66 | | 12,0 x 66,0 | 50 |
| Plochá průhledná kapsa v délce 33 nebo 66 mm s otvorem pro vložení štítku Do průhledné kapsy PM 24/66 lze vkládat štítky pořízené přístroji DYMO nebo tiskárnou M-1 na pásku 9mm. | | | | |
|  | | Délka nosného pásku (mm) | | |
| | PKH 65 | | 65 | 100 |
| | PKH 70 | | 70 | 100 |
| | PKH 100 | | 100 | 100 |
| | PKH 70 | | 70 | 100 |
|  | PKH 110 | | 100 | 100 |
| | PK 2/... | | Žluté návlečky pro nosný pásek PKH | 100 |
| Návlečky PK 2 jsou potištěny znaky 0-9, A-Z, ... | | | | |

Samolepicí značení vodičů a kabelů

Charakteristika: PLD komplet obsahuje pouzdro vč. 10ks cívek s čísly 0 až 9
 odolné vůči chemikáliím, gama a UV záření
 znaky: 0-9, A-Z, + - / L1 L2 L3 PE zem



| Objednací kód | Barva pásky | Barva potisku | Potisk | Balení (ks) |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| PLD komplet | bílá | černá | čísla 0 - 9 | 1 |
| PLD komplet obsahuje pouzdro vč. 10 cívek pásky (šíře 5mm, délka 2,4m) se znaky 0 až 9 | | | | |
| PLD "0" | bílá | černá | 0 | 10 |
| PLD "1" | bílá | černá | 1 | 10 |
| PLD "2" | bílá | černá | 2 | 10 |
| PLD "3" | bílá | černá | 3 | 10 |
| PLD "4" | bílá | černá | 4 | 10 |
| PLD "5" | bílá | černá | 5 | 10 |
| PLD "6" | bílá | černá | 6 | 10 |
| PLD "7" | bílá | černá | 7 | 10 |
| PLD "8" | bílá | černá | 8 | 10 |
| PLD "9" | bílá | černá | 9 | 10 |
| PLD "... " je náhradní cívka se znakem pro PLD komplet (šíře 5mm, délka 2,4m) | | | | |
| PLD pouzdro | prázdné pouzdro bez cívek | | | |

Identifikační štítky

Použitý materiál: polyamid (PA)
 Charakteristika: štítky jednostranně leptány ke zvýšení odolnosti potisku



| Obrázek | Objednávací kód | Rozměry (mm) | Šířka pásky (mm) | Balení (ks) |
|---------|-----------------|--------------|------------------|-------------|
| | ID 25x15 | 26,4 x 16,2 | 5,1 | 100 |
| | ID 40x20 | 40,3 x 20,5 | 5,1 | 100 |
| | ID 60x25 | 60,5 x 25,2 | 4,9 | 100 |
| | ID 60x50 | 59,9 x 49,9 | 4,9 | 100 |
| | ID 90x20 | 90,0 x 19,0 | 4,9 | 100 |

Identifikační štítky s otvory pro vázací pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný svazek.
 Štítky popisujeme popisovací OHP na drsnější leptanou stranu.

Uzavíratelné identifikační štítky

Použitý materiál: BRALEN VA 20-60, VB 20-61
 Teplotní stálost: -40 °C až +80 °C



| Objednávací kód | Rozměry (mm) | Šířka pásky (mm) | Balení (ks) |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|
| IDZ 30x 8 | 30,0 x 8,0 | 4,8 | 100 |
| IDZ 40x15 | 40,0 x 15,0 | 4,8 | 100 |
| IDZ 60x25 | 60,0 x 25,0 | 9,0 | 50 |

Identifikační štítky s otvory pro vázací pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný svazek.
 Do štítků vkládáme popisky, které zhotovíme v tiskárně nebo popíšeme ručně.

Nerezové identifikační štítky

Použitý materiál: ocel 316
 Teplotní stálost: -80 °C až +538 °C



| Objednávací kód | Rozměry (mm) | Šířka pásky (mm) | Balení (ks) |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|
| IDST 90x10 | 88,9 x 9,5 | 4,5 | 100 |
| IDST 90x20 | 88,9 x 19,0 | 4,5 | 100 |





Identifikační štítky s otvory pro nerezové pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný kabel nebo svazek vodičů.

Permanentní popisovače OHP

Permanentní pera k popisování identifikačních štítků, návleček nebo pláště vodičů

Charakteristika:

- vysoce neprůhledný inkoust
- nesmazatelný inkoust, odolný proti vodě
- široká paleta barev

| Obrázek | Objednací kód | Průměr hrotu (mm) | Typ hrotu | Balení (ks) |
|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  | EDDING 140 S | 0,3 | kulatý kovový hrot | 10 |
|  | EDDING 141 F | 0,6 | kulatý hrot | 10 |
|  | EDDING 142 M | 1,0 | kulatý hrot | 10 |
|  | EDDING 143 B | 1,0 - 3,0 | seříznutý hrot | 10 |




Za typovým označením popisovače uveďte vždy požadovanou barvu.
Barevné provedení: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová.

Lakové průmyslové popisovače

Speciální pera k popisování prakticky všech druhů materiálů

Charakteristika:

- lakový neprůhledný povrch
- odolný proti vodě, rychle zasychá
- odolný proti vysokým teplotám a proti smazání
- světlotálý
- široká paleta barev včetně metalizovaných odstínů

| Obrázek | Označení | Průměr hrotu (mm) | Typ hrotu | Balení (ks) |
|--|------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  | EDDING 792 | 0,8 | kulatý kovový hrot | 10 |
|  | EDDING 791 | 1,0 - 2,0 | kulatý hrot | 10 |
|  | EDDING 790 | 2,0 - 4,0 | kulatý hrot | 10 |

Za typovým označením popisovače uveďte vždy požadovanou barvu.
Barevné provedení: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, bílá, zlatá, stříbrná.